

Lea antes de utilizar el producto

- Antes de iniciar la aplicación, cerciorase que todas las cajas tengan la misma identificación de producto, calidad y tonalidad. Reclamos posteriores a la colocación no serán aceptados.
- Peso, tonalidad y medidas, están sujetos a inevitables variaciones causadas normalmente por el proceso de cocción de los productos.
- Planee la distribución mediante paginación de piezas decoradas y lisas en la superficie donde será aplicado el producto, de acuerdo con la proporción contenida en las cajas.
- Verifique la calidad de la superficie a ser revestida. Debe ser alineada, aplomada, sin suciedad, hongos o partículas sueltas. Debe ser curada, sin rajaduras y huecos. La superficie debe estar preparada de acuerdo con las normas internacionales o las existentes en el país donde será aplicado el producto.
- Verifique si existen juntas de dilatación de la estructura en superficies muy grandes donde el producto será aplicado para tomar las debidas precauciones.
- Verifique si la cantidad de producto adquirido es suficiente, inclusive para los recortes, terminaciones y reformas futuras.
- Use adhesivo común, de buena calidad. Prepare el adhesivo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- No golpee las piezas con herramientas metálicas.
- Aplique el adhesivo en la junta con una espátula de goma, como mínimo, 72 horas después de colocado el revestimiento.
- En el caso de utilizar adhesivo de color en las juntas, pruebe inicialmente si el pigmento del adhesivo no es soluble en agua para que no manche el revestimiento.
- Use juntas de 3mm de espesor como mínimo entre las piezas.
- Limpie el revestimiento luego de aplicar el adhesivo de las juntas, para evitar la adherencia de este sobre el revestimiento.
- Para limpiar el revestimiento utilice un paño húmedo en agua con jabón y detergente alcalino. Nunca utilice productos abrasivos para la limpieza del revestimiento.
- Nunca sumerja en agua o moje las piezas cerámicas antes de su aplicación.

IMPORTANTE: Recomendaciones de Seguridad para Corte e Instalación de Materiales que Contienen Sílice. Se recomienda utilizar el corte en húmedo o el método de marcar y romper durante el proceso de instalación. El corte en seco y las técnicas de instalación inadecuadas pueden exponer al instalador al polvo de sílice dañino si se inhala. No corte el material en seco utilizando herramientas eléctricas durante el proceso de instalación. El uso de métodos de corte en seco puede presentar un riesgo de lesión pulmonar aguda. Si no se puede lograr una ventilación adecuada, use una mascarilla o respirador en todo momento. Para más información, consulte la Ficha de Datos de Seguridad en <https://gabcer.com.br/es/descargas/>